

# 18.

## NAŘÍZENÍ

### **o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov**

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 15. 12. 2009 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a § 5 odst. 1 a § 77 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb., toto nařízení:

#### § 1

##### **Základní ustanovení**

(1) Účelem tohoto nařízení je zajistit adekvátní ochranu hnízdní populace zvláště chráněného druhu živočicha – rorýse obecného na území hlavního města Prahy. Nařízení upravuje práva a povinnosti při provádění rekonstrukcí budov s větracími otvory vedoucími do odvětrávaných prostor (dutin) v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích budov (dále jen „budovy“), které mohou sloužit jako hnízdiště rorýse obecného.

(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí rekonstrukcí budovy stavební úpravy a udržovací práce obvodových stěn včetně atik, zejména zateplování a omítání, stavební úpravy a udržovací práce související s úpravou větracích otvorů a odvětrávaných prostorů (dutin) v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích, včetně montáže lešení potřebného pro tyto činnosti.

#### § 2

##### **Působnost nařízení**

(1) Nařízení se vztahuje pouze na rekonstrukce budov se zachovalými větracími otvory umožňujícími hnízdění rorýse obecného. Tuto podmínku splňují průchozí větrací otvory vedoucí do odvětrávaných prostor (dutin) v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích budov, které mají šířku či výšku větší než 3 cm (dále jen „větrací otvory“).

(2) V hnízdním období rorýse obecného (tj. od 20. dubna až do 10. srpna kalendářního roku) nelze provádět práce při rekonstrukci budov blíže než 6 m od svrchního okraje obvodových stěn budovy.

### § 3

#### **Postup fyzických osob, právnických osob a fyzických osob podnikajících při provádění rekonstrukcí budov**

Rekonstrukce budov mohou být realizovány pouze při dodržení těchto podmínek:

- a) všechny větrací otvory budovy musí být ponechány včetně průchodů do navazujících odvětrávaných prostor (dutin), vyjma případu uvedeného v písmenu c);
- b) větrací otvory budovy mohou být upravovány pouze při zachování volného otvoru ve větracím otvoru o rozměrech nejméně 4 cm na výšku a 7 cm na šířku; spodní okraj každého větracího otvoru a následný průchod do navazujících odvětrávaných prostor (dutin) musí být dostatečně drsný a musí umožňovat zachycení a průchodnost pro jedince rorýse obecného;
- c) v případě nutnosti úplného zrušení prostoru (dutin) za větracími otvory či vlastních větracích otvorů (zejména změnou konstrukce střechy), budou na stejné budově vytvořeny náhradní hnízdiště umožňující hnízdění, a to v místě, v počtu a stranové orientaci odpovídající zrušeným průchozím větracím otvorům; vletové otvory do náhradních hnízdišť musí být provedeny v souladu s požadavky uvedenými v písmenu b).

### § 4

#### **Účinnost**

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2010.

MUDr. Pavel Bém, v. r.  
primátor hlavního města Prahy

JUDr. Rudolf Blažek, v. r.  
náměstek primátora hlavního města Prahy