


M ě s t o R o k y c a n y



Nařízení města č. 4/2009,

kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic.

Rada města Rokycany se na svém zasedání dne 27. října 2009 usnesla vydat na základě zmocnění § 27 odst. 6 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a v souladu s § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Rozsah a způsob odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic

1. Závady ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic způsobené sněhem nebo sněhovou břečkou se odstraňují:
 - a) u chodníků v šíři nejméně 1 metr,
 - b) u částí chodníků, které slouží současně jako nástupiště pro veřejnou osobní dopravu v celé šíři chodníku a délce nástupiště.
2. Závady ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic způsobené náledím se odstraňují pluhováním, posypem solí nebo inertními materiály s výjimkou škváry, popela a ostatních sypkých materiálů o velikosti zrn větší než čtyři milimetry.
3. Závady ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic způsobené sněhem nebo sněhovou břečkou se odstraňují pluhováním, ve výjimečných případech posypem solí nebo inertními materiály s výjimkou škváry, popela a ostatních sypkých materiálů o velikosti zrn větší než čtyři milimetry.
4. Závady ve schůdnosti způsobené znečištěním, sněhem nebo sněhovou břečkou se u částí chodníků, které slouží současně jako nástupiště pro veřejnou osobní dopravu, v celé šíři chodníku a délce nástupiště odstraňují odmetením, shrnutím nebo jiným způsobem, přičemž je zakázáno nečistotu, sníh nebo sněhovou břečku odmetat nebo shrnovat z chodníku do vozovky nebo zelených pásů.

- 1065
5. Odmetený, shrnutý nebo jiným způsobem odstraněný sníh nebo sněhová břečka se ponechá na hromadách na okraji místní komunikace přilehlého k vozovce nebo na okraji chodníku nebo průjezdního úseku silnice tak, aby hromady:
 - a) nepřiléhaly ke stromům, pásům zeleně, sloupům veřejného osvětlení a jiným předmětům, které by znesnadňovaly nebo znemožňovaly jejich naložení,
 - b) nezakrývaly kanálové vpusti, vstupní otvory podzemních šachet nebo zařízení pro zásobování nemovitostí,
 - c) nebyly překážkou příchodu nebo příjezdu k objektům,
 - d) nebránily nástupu nebo výstupu cestujících veřejné osobní dopravy na nástupištích zastávek,
 - e) nebránily pohybu chodců na přechodech pro chodce a jejich vyústění.
 6. Závady ve schůdnosti se odstraňují nejdříve na přístupech k veřejným objektům ve vlastnictví města, přechodech pro chodce, lávkách, podchodech a u zábradlí nebo zařízení podporujících bezpečný pohyb chodců včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Čl. 2

Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic

Odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic se provádí ve lhůtách daných „Plánem zimní údržby“ pro příslušné zimní období schváleným Radou města Rokycany a veřejnosti je k nahlédnutí na oficiálních internetových stránkách (www.rokycany.cz) města Rokycany.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se nařízení města č. 1/2002, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, ze dne 21. října 2002.
2. Toto nařízení bylo schváleno Radou města Rokycany dne 27. října 2009 pod č. usnesení 6989 a nabývá účinnosti dne 25. listopadu 2009.


Ing. Jan Baloun
starosta


Marie Hlavková
místostarostka

Vyvěšeno: 11. listopadu 2009

Sejmuto:

24. 11. 2009

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ROKYCANY
sekci
iát